

R316 Resina Especializada

PROPIEDADES DEL RIBBON

Color de la Tinta	Negro
Grosor del Film Base	4.5 ± 0.4 μ
Grosor de la Tinta	2.4 ± 0.5 μ
Grosor Total	6.9 ± 0.9 μ
Temperatura de Transferencia	339°F / 171°C

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- FDA Contacto Indirecto con Alimentos
- Conforme con REACH
- Conforme con RoHS

SUSTRATOS RECOMENDADOS

RÓTULOS / PAPEL	SINTÉTICOS	MATERIALES EXPECIALES
Rótulos No Revestidos	Polipropileno	Poliamida
Rótulos Revestidos	Poliétileno	Valeron®
Papeles Revestidos	Poliestireno	
	Poliiolefina	
	Vinilo (Revestidos)	
	Poliéster (Brillante)	
	Poliéster (Mate)	

APLICACIONES RECOMENDADAS

ALIMENTOS Y BEBIDAS



AUTOMOTOR



INDUSTRIA FARMACÉUTICA



SALUD Y BELLEZA



VENTA AL POR MENOR



REFERENCIA DE ETIQUETADO UL / CUL

3M:	PGJI2.MH16411, PGJI2.MH18072
FLEXcon:	PGJI2.MH16635

La información contenida en esta hoja técnica fue obtenida en los laboratorios de DNP IMS America. Los valores indicados pueden diferir ligeramente si las pruebas se realizan en condiciones ambientales diferentes. La información está sujeta a revisiones sin notificación previa.

DNP Imagingcomm America Corporation

1001 Technology Drive | Mount Pleasant, PA 15666
Teléfono: 1.888.569.7222 | Fax: 1.800.676.7669
Email: info@dnp.imagingcomm.com | Web: am.dnpribbons.com



DNP