

M260 Cera/Resina Ultra Duradera

PROPIEDADES DEL RIBBON

Color de la Tinta	Negro
Grosor del Film Base	4.0 ± 0.4 μ
Grosor de la Tinta	3.5 ± 0.5 μ
Grosor Total	7.5 ± 0.9 μ
Temperatura de Transferencia	174°F / 79°C

SUSTRATOS RECOMENDADOS

RÓTULOS / PAPEL	SINTÉTICOS	MATERIALES EXPECIALES
Rótulos No Revestidos	Polipropileno	Tyvek®
Rótulos Revestidos	Polietileno	Tyvek Brillion®
Papeles Revestidos	Poliestireno	Valeron®
Papeles No Revestidos	Poliiolefina	
Papel Brillante	Vinilo (Revestidos)	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- FDA Contacto Indirecto con Alimentos
- Conforme con REACH
- Conforme con RoHS
- Libre de Halógeno

APLICACIONES RECOMENDADAS

ALIMENTOS Y BEBIDAS



AUTOMOTOR



CUMPLIMIENTO



ELECTRÓNICOS



EXTERIORES



INDUSTRIA FARMACÉUTICA



INVENTARIO Y LOGÍSTICA



VENTA AL POR MENOR



La información contenida en esta hoja técnica fue obtenida en los laboratorios de DNP IMS America. Los valores indicados pueden diferir ligeramente si las pruebas se realizan en condiciones ambientales diferentes. La información está sujeta a revisiones sin notificación previa.

DNP Imagingcomm America Corporation

1001 Technology Drive | Mount Pleasant, PA 15666
 Teléfono: 1.888.569.7222 | Fax: 1.800.676.7669
 Email: info@dnp.imagingcomm.com | Web: am.dnpribbons.com

