

R510W Resina Blanca Duradera

PROPIEDADES DEL RIBBON

Color de la Tinta	Blanca
Grosor del Film Base	4.5 ± 0.3 μ
Grosor de la Tinta	4.5 ± 0.2 μ
Grosor Total	9.0 ± 0.5 μ
Temperatura de Transferencia	475°F / 246°C

SUSTRATOS RECOMENDADOS

SINTÉTICOS

Poliéster (Brillante)

Poliéster (Mate)

MATERIALES EXPECIALES

Tubos Termotráctiles De PVC

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- FDA Contacto Indirecto con Alimentos
- Conforme con REACH
- Conforme con RoHS
- Libre de Halógeno

APLICACIONES RECOMENDADAS

ALIMENTOS Y BEBIDAS



ELECTRÓNICOS



EXTERIORES



INDUSTRIA FARMACÉUTICA



INVENTARIO Y LOGÍSTICA



QUÍMICOS



REFERENCIA DE ETIQUETADO UL / CUL

3M: PGJI2.MH16411

Avery Dennison: PGJI8.MH17205

FLEXcon: PGJI2.MH16635

La información contenida en esta hoja técnica fue obtenida en los laboratorios de DNP IMS America. Los valores indicados pueden diferir ligeramente si las pruebas se realizan en condiciones ambientales diferentes. La información está sujeta a revisiones sin notificación previa.

DNP Imagingcomm America Corporation

1001 Technology Drive | Mount Pleasant, PA 15666

Teléfono: 1.888.569.7222 | Fax: 1.800.676.7669

Email: info@dnp.imagingcomm.com | Web: am.dnpribbons.com

